

Jura

Flachschiebeziegel 13



Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach.

Farbvarianten

naturrot



hellbraun



braun



altnatur



dunkelgrau



nero



Verlegeart

in Linie



Flächenziegel

Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/m ²
Jura	440 × 260	320–378	213	3,4	12,4–14,7

Zubehörziegel



Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Ø Stück/lfm
1 ½ Ziegel	440 × 154	319–379	107	2,0	
2 Ortgangziegel links	440 × 250	320–378	230 ²	5,2	2,9
3 Ortgangziegel rechts	440 × 260	320–378	195 ²	5,0	2,9
4 Bordziegel	440 × 260	320–378	260	4,0	2,9
5 Lüfterziegel	440 × 260	320–378	213	3,1	
6 Pultziegel 65–89° ¹			213		4,7
7 Pult Ortgangziegel li 65–89° ¹					
8 Pult Ortgangziegel re 65–89° ¹					
Pult Bordziegel 65–89° ¹			260		
9 Glasziegel	440 × 260	320–378	213	4,0	
Firstziegel 45 (siehe Seite 64/65)	455 × 275	363–405	275–220	4,3	2,6

Ziegelzuschnitt

verkürzen/verschmälern	nur Schnitt
verlängern/verbreitern	Befestigungsloch gebohrt

Zubehör

Schneehalter Areto F	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B24	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B40
Schneehalter Areto U		
Seitenfalzeinschlagklammer Modell A3	Seitenfalzklammer INOX, magaziniert, Modell B30	Aussenbefestigung – Modell C
		Firstklammer – Modell F

Dachneigung am Sparren

	Beanspruchung Unterdach		
	normal	erhöht	ausserord. ³
Mindestneigung	≥ 20°	≥ 18°	≥ 15°
Unterschreitung Mindestneigung			≥ 10° ⁴

Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von **1900 h₀(m)** gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

¹ gefräst/geklebt

² Masse am Ziegelkopf

³ Entwässerung in Dachrinne erforderlich

⁴ Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss Zürcher Ziegeleien AG, nur zulässig h₀ ≤ 800 m