

# Casta Rustica

## Biberschwanzziegel 18/38



Biberschwanzziegeldächer können wahre Kunstwerke sein. Unser Casta Biberschwanzziegel 18/38 Rustica besticht durch seine grosse Anwendungsbreite und durch seine unaufdringliche, schlanke, aber gleichzeitig elegante Form. Dank seinem traditionellen Erscheinungsbild lassen sich Baukörper harmonischer in Dachlandschaften integrieren. Dieser Biberschwanzziegel deckt damit alle Bereiche von Neubauten bis hin zu denkmalpflegerisch geschützten Bauten ab.

### Farbvarianten

patina



vieux-vinzel



### Verlegeart

Doppeldeckung rund



## Flächenziegel

Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Stück/m <sup>2</sup>
Casta 18/38	380 × 180	150 <sup>1</sup>	180	2,0	37 <sup>2</sup>

## Zubehörziegel



Produktbezeichnung	Gesamtmasse L × B mm	Decklänge mm	Deckbreite mm	Gewicht kg/Stück	Bedarf Ø Stück/lfm
1 ¾ Ziegel	380 × 135	150	135	1,5	
2 Traufziegel	260 × 180		180	1,5	5,6
3 Firstanschlussziegel	280 × 180	280	180	1,4	5,6
4 Ortgangziegel links+rechts	420 × 180	150	180 <sup>4</sup>	3,0	3,3
5 Lüfterziegelset <sup>3</sup>		150	180	11,0	
6 Glasziegel 18/38 rund glatt transparent	380 × 180	150	180	2,2	
Firstziegel 38 (siehe Seite 64/65)	378 × 233	300–318	185–233	3,2	3,2
Firstziegel 45 (siehe Seite 64/65)	455 × 275	363–405	275–220	4,3	2,6

### Ziegelzuschnitt

verkürzen/verschmälern	nur Schnitt
verlängern/verbreitern	Befestigungsloch gebohrt

## Zubehör

Schneehalter Areto C	Innenklammer – Modell E40
Innenklammer – Modell E24	Firstklammer – Modell F
Innenklammer – Modell E30	

## Dachneigung am Sparren

	Beanspruchung Unterdach		
	normal	erhöht	ausserord. <sup>5</sup>
Mindestneigung	≥ 30°	≥ 25°	≥ 15° <sup>6</sup>
Unterschreitung Mindestneigung			≥ 13° <sup>7</sup>

### Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von **1400 h<sub>0</sub>(m)** gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

1 Lattung bei Einfachdeckung: 240 mm  
 2 Bedarf bei Einfachdeckung: 23,2 Stück/m<sup>2</sup>  
 3 Das Set besteht aus 2 Lüfterziegeln und 4 Ausschnittziegeln. Ausschnittziegel können nur paarweise bestellt werden

4 Masse am Ziegelkopf  
 5 Entwässerung in Dachrinne erforderlich  
 6 bei Einfachdeckung ≥ 20°

7 Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss Zürcher Ziegeleien AG nur mit Verlegeart Doppeldeckung möglich